

② 人脸识别机(门禁版)

PK-FRA02是一款高性能，高可靠性的人脸识别产品，依托深度学习算法，具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸识别1:1和1:N模式，支持支持外接HDMI大屏幕，支持串口、韦根26、34输出且内容可配置。动态双摄防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗。

应用场景有通道闸机、学校、社区、写字楼、酒店、商场、商店、公共服务场所等。



主要技术参数

- 显示屏: 7英寸IPS全视角LCD屏
- 分辨率: 600× 1024
- 摄像机镜头: 200万像素
- 垂直广角: 67°
- 水平广角: 31°
- 高级功能: 支持宽动态/白平衡
- 串行通讯接口: 1路RS-232
- 继电器输出: 1路开门信号输出
- 韦根输出: 1路韦根26/34
- 网络接口: 4Pin 2.5mm接线端
- 主体尺寸: 247mm×127mm ×21mm
- 人脸检测: 默认检测最大人脸
- 识别准确率: 99.99%
- 活体检测: 支持
- 人脸容量: 10000张人脸照片
- 操作系统: Android 8.1
- 处理器: 4核1.8GHz
- 防护等级: IP42
- 电源: DC12V/2A
- 功耗: Max. 10W
- 工作温度: -10 °C~50 °C
- 工作湿度: 10%RH~90%RH , 不凝结



PRODUCT FEATURES

产品特点

- 工业级设计，性能稳定，线条流畅
- 7英寸IPS全视角LCD显示屏
- 识别准确率高达99.99%
- 识别速度小于0.5秒
- 万人级人脸照片库
- 支持抗逆光
- 支持活体检测
- 支持Wi-Fi功能
- 内置刷卡模块，可外接身份证读卡器

深圳市披克科技有限公司
SHENZHEN PEAKE TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦CD座8D2

电话：86-755-83443633

传真：86-755-83443811

客户服务热线：400-770-3800

<http://www.peake.com.cn>